



PATCH PANEL DESCARGADO 24P ANGULAR 1/2U BLINDADO

Tipo del Producto Patch Panel

Familia del Producto FISACESSO

Padrón ROHS Compliant

Aplicaciones

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Todos los productos FCS

Garantía 12 meses

Ventajas

- Patch Panel angular de 1/2U de altura y 24 posiciones descargadas;
- Esto ahorra espacio en los bastidores;
- Proporciona la facilidad de instalación de los cables de conexión;
- Hecho de acero;
- Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados, en color negra.
- Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de uso en ambientes internos (TIA/EIA-569).
- 19 presenta una anchura ", como requisitos de la norma TIA/EIA-310E;
- Producto desarrollado para aplicaciones con alta densidad de cables.;
- Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las conexiones.
- Permite colocación escalar con número de puertas conforme al crecimiento del plano del cliente.
- Enchufe compatible con toda la línea de Furukawa conectores hembra, módulos F e módulos con adaptadores ópticos;
- Se suministra con tornillos de fijación;
- Se suministra sin conectores (descargada);
- Compatible con conectores CAT.5E, CAT.6 y CAT.6A F/UTP.

Características constructivas

Largo 22.2mm (1/2U)

Ancho 482.6mm (19")

Profundidad 110 mm

Espesura de chapa 1.5mm

Tipo del conector RJ-45, SC, LC, F y tapa ciega

Cantidad de posiciones	24 posiciones.
Material del cuerpo del producto	Acero SAE1020
Accesorios Incluidos	• 02 tornillos.
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Soluciones Relacionadas	Administración de Cables y Accesorios
Normas y Certificaciones	
Norma	TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES
	TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPMENT
Certificación	