


ท่อร้อยสายไฟเอชดีพีอี (High Density Polyethylene Conduit)



OD = Outside Diameter (mm)

ID = Inside Diameter (mm)

T = Thickness (mm)

มาตรฐานท่อร้อยสายไฟ
อ้างอิงตามกรมโยธาธิการและผังเมือง

HDPE Conduit Standard
according to MEA.*

SIZE	Conduit Class-I (PN 6)		Conduit Class-II (PN 4)	
OD (mm)	ID (mm)	T (mm)	ID (mm)	T (mm)
20	16.4	1.8		
25	21	1.8		
32	28	2.0	28.4	1.8
40	35.4	2.3	36.0	2.0
50	44.2	2.9	46.0	2.0
63	55.8	3.6	58.2	2.4
75	66.4	4.3	69.2	2.9
90	79.8	5.1	83	3.5
110	97.4	6.3	101.6	4.2
125	110.8	7.1	115.4	4.8
140	124.0	8.0	129.2	5.4
160	141.8	9.1	147.6	6.2

หมายเหตุ

1. HDPE Conduit Class —I (PN6) ขนาดตั้งแต่ 20 mm 110 mm สามารถ ม้วนได้ความยาว 50 เมตร และ 100 เมตร

1. HDPE Conduit Class —I (PN6) ขนาดตั้งแต่ 75 mm 160 mm มีความยาวท่อนละ 6 เมตร